



# 金笛工业手机 M100

宽度：80mm  
高度：60mm  
厚度：26mm  
重量：100g  
运行温度/存放温度：-20°C ~ +55°C / -25°C ~ +70°C  
输入电压：5-32V (直流)

## 技术

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| GSM      | 四频GSM900/1800/850/1900Mhz |
| GPRS     | Class 10                  |
| 语音/数据/短息 | √                         |
| TCP/IP   | 基本配置 (TCP、UDP)            |

## 功能特点

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 输入/输出-数据                           | 1    |
| 无线下载                               | 可选   |
| AT指令设置 (GSM07.05、GSM07.07及Wavecom) | ≥300 |
| 自动恢复-时间重置                          | √    |

## 语音、数据和短信功能

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 非同步数据电路, 透明及非透明数据传输最高可达14.4Kbps     | √ |
| 自动传真 (class1与class2)、MNP2, V.42Nbis | √ |
| 文本/PDU格式短信、点对点短信 (MT/MO)、UCS2字符管理   | √ |

## 其他功能

|                  |    |
|------------------|----|
| 外壳               | 金属 |
| 运行状态LED灯、DIN导轨安装 | √  |

## 接口

|         |                |
|---------|----------------|
| SIM卡读卡器 | 3v/1.8v        |
| 数据接口    | RS232 15针串口    |
| 电源接口    | 4针直流电源         |
| 天线接口    | SMA天线接头 (50欧姆) |

## 耗电量 (at 5v)

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| GSM 850/900 (PCL5)         | 310mA |
| DCS 1800/PCS 1900 (PCL0)   | 240mA |
| GPRS 850/900 CL10 (PCL5)   | 520mA |
| GPRS 1800/1900 CL10 (PCL0) | 390mA |
| 待机状态耗电量                    | 350mA |

## 认证/标准

|                   |   |
|-------------------|---|
| CE认证、GCF认证、ROHS标准 | √ |
|-------------------|---|

## 可选配件

|   |       |
|---|-------|
| GSM天线900/1800/850/1900Mhz、RS232串口线、DIN导轨夹 | √     |
| 电源  | 5V-1A |